Ficha técnica

Código do artigo:
301-10005 SA47 24/6

Grupo de produto	Tubo termorretrátil 4:1 - tiras de 1,2 m
Família de Produto	SA47 - Parede standard com adesivo
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Transparente (CL), Preto (BK)

Absorção de água	0,5 %
Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	450% [ASTM D2671]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras
Conteúdo embalagem	1,2 m
Força de Tensão [Método de teste]	14 MPa [ASTM D2671]
Parede (WT)	2,20 mm
Quantidade por	peças
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	20 kV/mm [ASTM D149]
Taxa de Encolhimento	4:1
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+130 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Ø d máx. Contraído	6,00 mm
Ø Mín. Fornecido	24,00 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.

HF ✓ RoHS ✓

created on 9. May 2025, 1:53 pm

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.