HellermannTyton

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
301-10012 SA47-HT 11.6/2.5

Grupa produktów	Rury termokurczliwe 4:1 w odcinkach 1,2 m
Rodzina produktów	SA47-HT - standardowa ścianka, z klejem
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)

Absorpcja wody	0,5 %
Grubość ścianki (WT)	2,29 mm
Klej	Klej termotopliwy
Min. temp. obkurczania w °C	+130°C
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	4:1
Śr. dostarczana (D)	11,60 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Test szoku termicznego	4h/225°C
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	450% [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [ASTM D149]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D2671]
Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca
Śr. po max. skurczu (d)	2,50 mm

RoHS

created on 14. August 2024, 8:26 am

Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz ewentualnych błędów. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia przydatności danego produktu w konkretnej aplikacji poprzez badania.