

Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
301-10015

SA47-HT 24/6

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grupa produktów                              | Rury termokurczliwe 4:1 w odcinkach 1,2 m |
| Rodzina produktów                            | SA47-HT - standardowa ścianka, z klejem   |
| Materiał                                     | Poliolefina usieciowana (PO-X)            |
| Kolor                                        | Czarny (BK)                               |
| Absorpcja wody                               | 0,5 %                                     |
| Grubość ścianki (WT)                         | 2,54 mm                                   |
| Klej                                         | Klej termotopliwy                         |
| Min. temp. obkurczania w °C                  | +130°C                                    |
| Skurcz wzdluzny                              | -10 % max.                                |
| Stopień skurczu                              | 4:1                                       |
| Śr. dostarczana (D)                          | 24,00 mm                                  |
| Temperatura robocza w °C                     | -40°C do +150°C                           |
| Test szoku termicznego                       | 4h/225°C                                  |
| Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]    | 450% [ASTM D2671]                         |
| Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]  | 20 kV/mm [ASTM D149]                      |
| Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania] | 14 MPA [ASTM D2671]                       |
| Zachowanie przy szoku termicznym             | niepękająca                               |
| Śr. po max. skurczu (d)                      | 6,00 mm                                   |

