

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
301-10021

**SA47-LA-7.5/1.65**

|   |   |
|---|---|
| <b>Grupo de produto</b>                       | Tubo termorretrátil 4:1 - tiras de 1,2 m  |
| <b>Família de Produto</b>                     | SA47-LA - parede standard revestida de adesivo para proteção perfeita contra corrosão |
| <b>Material</b>                               | Polioléfina reticulada (PO-X)   |
| <b>Cor</b>                                    | Transparente (CL), Preto (BK)   |
| <b>Absorção de água</b>                       | 0,5 %   |
| <b>Adesivo</b>                                | Adesivo termofusível EVA  |
| <b>Alongamento da Ruptura</b>                 | 450%  |
| <b>Comportamento sob Choque Térmico</b>       | Sem fissuras  |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                     | 1,2 m   |
| <b>Força de Tensão</b>                        | 14 MPa  |
| <b>Parede (WT)</b>                            | 1,4 mm  |
| <b>Quantidade por</b>                         | peças   |
| <b>Rigidez Dielétrica</b>                     | 20 kV/mm  |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                   | 4:1   |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                | -40 °C a +125 °C  |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>      | +130 °C   |
| <b>Teste de Choque Térmico</b>                | 4h/225°C  |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                     | 1,65 mm   |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                       | 7,5 mm  |
| <b>Varição Longitudinal após encolhimento</b> | -10% máx.   |

HF ✓

RoHS ✓