

## Fiche technique

Numéro d'article :  
301-10022

**SA47-LA-11.0/2.4**

<b>Famille de produits</b>	Gaines thermorétractables 4:1, en barre de 1,2 m
<b>Nom du produit</b>	SA47-LA - Gaine standard avec adhésif intérieur pour une parfaite protection anti-corrosion
<b>Matière</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Couleur</b>	Transparent (CL), Noir (BK)
<b>Absorption d'eau</b>	0,5 %
<b>Adhésif</b>	Thermofusible EVA
<b>Allongement à la rupture</b>	450%
<b>Contenu</b>	1,2 m
<b>Epais. paroi (WT)</b>	1,8 mm
<b>Rapport de rétreint</b>	4:1
<b>Résistance à la traction</b>	14 MPa
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	Pas de fissure
<b>Rigidité diélectrique</b>	20 kV/mm
<b>Temp. min. de rétreint °C</b>	+130 °C
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +125 °C
<b>Test de choc thermique</b>	4h/225°C
<b>Ø expansé (D) min.</b>	11,0 mm
<b>Ø max. après rétreint (d)</b>	2,4 mm
<b>Variation longitudinale</b>	-10% max.

