Ficha técnica

Código do artigo:
301-10026 SA47-LA-52.0/13.0

Grupo de produto	Tubo termorretrátil 4:1 - tiras de 1,2 m
Família de Produto	SA47-LA - parede standard revestida de adesivo para proteção perfeita contra corrosão
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Transparente (CL), Preto (BK)

Absorção de água	0,5 %
Adesivo	Adesivo termofusível EVA
Alongamento da Ruptura	450%
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras
Conteúdo embalagem	1,2 m
Força de Tensão	14 MPa
Parede (WT)	3,0 mm
Quantidade por	peças
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Taxa de Encolhimento	4:1
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+130 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Ø d máx. Contraído	13,0 mm
Ø Mín. Fornecido	52,0 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.

HF ✓ RoHS ✓

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.

created on 2. May 2025, 10:36 am