

Ficha técnica

Código do artigo:
302-25080

TL27-50.8/25.4



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 - livre de halogéneo
Família de Produto	TL27
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Alongamento com Envelhecimento térmico	170 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	400 [ASTM D882]
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [UL 224]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem pingos, Sem fluido, Sem fissuras
Conteúdo embalagem	100 m
Força de Tensão [Método de teste]	10,4 MPa [ASTM D882]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	7,3 MPa
Parede (WT)	0,85 mm
Quantidade por	metro
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	23 kV/mm [ASTM D876]
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-70 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+90 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/136°C [SAE-AS23053]
Ø d máx. Contraído	25,4 mm
Ø Mín. Fornecido	50,8 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	+5%/-15%

HF ✓

RoHS ✓