

Materiale datablad

Varenummer
302-30640

TL27-6.4/3.2



Produktgruppe	Krympeslange 2:1 - Halogenfri
Produktserie	TL27
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	rulle
Dialektisk styrke [Testmetode]	23 kV/mm [ASTM D876]
Diameter efter krymp (D)	3,2 mm
Diameter før krymp (D)	6,4 mm
Driftstemperatur	-70 °C til +135 °C
Forlængelse ved brud [Testmetode]	400 [ASTM D882]
Forlængelse ved varmeældning	170 %
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+5 %/-15 %
Min. krympetemperatur	+90 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	100 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke dryppende, Ikke flydende, Ikke revnende
Trækstyrke MPa [Testmetode]	10,4 MPa [ASTM D882]
Trækstyrke ved varmeældning	7,3 MPa
Varmeknok test	4h/225°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/136°C [SAE-AS23053]
Vægttykkelse (WT)	0,45 mm

