

## Fiche technique

Numéro d'article :  
305-01219

HFT-B-1.2/0.6



|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Famille de produits              | Gaine thermorétractable 2:1 flexible et transparente |
| Nom du produit                   | HFT-B - Sans halogène                                |
| Matière                          | Polyoléfine réticulée (PO-X)                         |
| Couleur                          | Transparent (CL)                                     |
| Allongement à la rupture         | 540%                                                 |
| Classe d'isolation               | B (VDE 0530)                                         |
| Contenu                          | 100 m                                                |
| Élongation due au choc thermique | 540 %                                                |
| Epais. paroi (WT)                | 0,40 mm                                              |
| Homologation(s)                  | DEF STAN 59-97/3, MIL-DTL-23053/5C, NF F 00-608      |
| Qté par                          | mètre                                                |
| Rapport de rétreint              | 2:1                                                  |
| Résistance à la traction         | 25 MPa                                               |
| Résistance aux chocs thermiques  | 25 MPa                                               |
| Rigidité diélectrique            | 25 kV/mm                                             |
| Temp. min. de rétreint °C        | +135 °C                                              |
| Températures d'utilisation °C    | De -55 °C à +135 °C                                  |
| Test de choc thermique           | 4h/200°C                                             |
| Variation longitudinale          | -5% max.                                             |
| Ø expansé (D) min.               | 1,2 mm                                               |
| Ø max. après rétreint (d)        | 0,6 mm                                               |

