

## Materiale datablad

Varenummer  
305-02402

HFT-A-2.4/1.2



|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 2:1 fleksibel og farvet     |
| Produktserie                                                   | HFT-A selvslukkende                      |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)           |
| Farve                                                          | Rød (RD)                                 |
|                                                                |                                          |
| Antal pr.                                                      | meter                                    |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                   |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 1,2 mm                                   |
| Diameter før krymp (D)                                         | 2,4 mm                                   |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +135 °C                       |
| Flammehæmmende egenskab                                        | Iht. UL224 VW1                           |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 400% [IEC 60684-2]                       |
| Forlængelse ved varmekok                                       | 390 %                                    |
| Isoleringsklasse                                               | B (VDE 0530)                             |
| Krympeforhold                                                  | 2:1                                      |
| Længdeændring efter krymp                                      | -5 % maks.                               |
| Min. krympetemperatur                                          | +135 °C                                  |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [IEC 60684-2]              |
| Pakkeindhold                                                   | 100 m                                    |
| Specifikation                                                  | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10 |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 14 MPa [IEC 60684-2]                     |
| Trækstyrke ved varmekok                                        | 13 MPa                                   |
| UL fil nummer                                                  | E143529                                  |
| Varmekok test                                                  | 4h/200°C                                 |
| Vægtykkelse (WT)                                               | 0,50 mm                                  |

RoHS

