

## Materiale datablad

Varenummer  
305-03219

HFT-B-3.2/1.6



|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktgruppe             | Varmekrymp 2:1 fleksibel og transparent         |
| Produktserie              | HFT-B halogenfri                                |
| Materiale                 | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                  |
| Farve                     | Transparent (CL)                                |
| Antal pr.                 | meter                                           |
| Dialektisk styrke         | 25 kV/mm                                        |
| Diameter efter krymp (D)  | 1,6 mm                                          |
| Diameter før krymp (D)    | 3,2 mm                                          |
| Driftstemperatur          | -55 °C til +135 °C                              |
| Forlængelse ved brud      | 540%                                            |
| Forlængelse ved varmekrok | 540 %                                           |
| Isoleringsklasse          | B (VDE 0530)                                    |
| Krympeforhold             | 2:1                                             |
| Længdeændring efter krymp | -5 % maks.                                      |
| Min. krympetemperatur     | +135 °C                                         |
| Pakkeindhold              | 100 m                                           |
| Specifikationer           | DEF STAN 59-97/3, MIL-DTL-23053/5C, NF F 00-608 |
| Trækstyrke MPa            | 25 MPa                                          |
| Trækstyrke ved varmekrok  | 25 MPa                                          |
| Varmekrok test            | 4h/200°C                                        |
| Vægttykkelse (WT)         | 0,50 mm                                         |

