

Materiale datablad

Varenummer
305-04806

HFT-A-4.8/2.4



Produktgruppe	Krympeslange 2:1 fleksibel og farvet
Produktserie	HFT-A selvslukkende
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Blå (BU)
Antal pr.	meter
Dialektisk styrke [Testmetode]	21 kV/mm [IEC 60684-2]
Diameter efter krymp (D)	2,4 mm
Diameter før krymp (D)	4,8 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	400% [IEC 60684-2]
Forlængelse ved varmeknok	390 %
Isoleringsklasse	B (VDE 0530)
Krympforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	-5 % maks.
Min. krympetemperatur	+135 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [IEC 60684-2]
Pakkeindhold	75 m
Specifikation	CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [IEC 60684-2]
Trækstyrke ved varmeknok	13 MPa
UL fil nummer	E143529
Varmeknok test	4h/200°C
Vægtykkelse (WT)	0,50 mm

RoHS

