

Ficha técnica

Código do artigo:
305-19004

HFT-A-19.0/9.5



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
Família de Produto	HFT-A - autoextinguível
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Amarelo (YE)
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	400% [IEC 60684-2]
Alongamento sob Choque Térmico	390 %
Classe de Isolamento	B (VDE 0530)
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [IEC 60684-2]
Conteúdo embalagem	25 m
Especificações	CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão [Método de teste]	14 MPa [IEC 60684-2]
Parede (WT)	0,80 mm
Quantidade por	metro
Resistência à tração sob Choque Térmico	13 MPa
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	21 kV/mm [IEC 60684-2]
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+135 °C
Teste de Choque Térmico	4h/200°C
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	-5% máx.
Ø d máx. Contraído	9,5 mm
Ø Mín. Fornecido	19,0 mm

RoHS

