

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
305-19045

HFT-A-19.0/9.5



|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Productgroep                        | Krimpkous 2:1 flexibel , diverse kleuren |
| Productfamilie                      | HFT-A - zelfdovend                       |
| Materiaal                           | Polyolefine vernet (PO-X)                |
| Kleur                               | groen-geel (GNYE)                        |
| Brandbaarheid                       | UL224 VW1                                |
| Breekspanning [Testmethode]         | 400% [IEC 60684-2]                       |
| Certificering                       | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10 |
| Diëlektrische sterkte [Testmethode] | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                   |
| Gebruikstemperatuur - °C            | -55 °C tot +135 °C                       |
| Hitteschoktest                      | 4h/200°C                                 |
| Hitteschok treksterkte (MPa)        | 13 MPa                                   |
| Hitteschokverlenging (%)            | 390 %                                    |
| Hoeveelheid per                     | M                                        |
| Inhoud                              | 25 m                                     |
| Isolatieklasse                      | B (VDE 0530)                             |
| Krimpverhouding                     | 2:1                                      |
| Lage temperatuur testmethode        | IEC 60684-2                              |
| Lengtekrimp                         | -5 % max.                                |
| Maat bij uitlevering Ø D            | 19,0 mm                                  |
| Minimale krimptemperatuur - °C      | +135 °C                                  |
| Na vrije krimp Ø d                  | 9,5 mm                                   |
| Treksterkte [Testmethode]           | 14 MPa [IEC 60684-2]                     |
| UL-File nummer                      | E143529                                  |
| Wanddikte (WT)                      | 0,80 mm                                  |

RoHS

