

## Materiale datablad

Varenummer  
305-91601

HFT-A-101.6/50.8



|                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 2:1 fleksibel og farvet                      |
| Produktserie                                                   | HFT-A selvslukkende                                       |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                            |
| Farve                                                          | Brun (BN)                                                 |
|                                                                |                                                           |
| Antal pr.                                                      | meter                                                     |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                                    |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 51,0 mm                                                   |
| Diameter før krymp (D)                                         | 102,0 mm                                                  |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +135 °C                                        |
| Flammehæmmende egenskab                                        | Iht. UL224 VW1                                            |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 400% [IEC 60684-2]                                        |
| Forlængelse ved varmekok                                       | 390 %                                                     |
| Isoleringsklasse                                               | B (VDE 0530)                                              |
| Krympeforhold                                                  | 2:1                                                       |
| Længdeændring efter krymp                                      | -5 % maks.                                                |
| Min. krympetemperatur                                          | +135 °C                                                   |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [IEC 60684-2]                               |
| Pakkeindhold                                                   | 25 m                                                      |
| Specifikationer                                                | CSA   CLASS 903201, VDE   VG 95343-5:2016-10, UL   UL 224 |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 14 MPa [IEC 60684-2]                                      |
| Trækstyrke ved varmekok                                        | 13 MPa                                                    |
| UL fil nummer                                                  | E143529                                                   |
| Varmekok test                                                  | 4h/200°C                                                  |
| Vægtykkelse (WT)                                               | 1,40 mm                                                   |

