

Tekniskt datablad

Artikelnummer
308-10900

HIS-A-9/3



Produktgrupp	Krympslang 3:1 - rulle i dispenserpack
Produktfamilj	HIS-A limbelagd
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Svart (BK)
Brännbarhet	UL224 VW1
Diameter inre krympt Ø (d) max.	3,0 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	9,0 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	14 MPa [ASTM D2671]
Elasticitet [Testmetod]	600 [ASTM D2671]
Förlängning vid värmeåldring	200 %
Förp innehåll	5 m
Genomslagshållfasthet [Testmetod]	24 kV/mm [IEC 60243]
Godkännanden	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Krympförhållande	3:1
Krymptemp. min - °C	+100 °C
Lågtemperatur testmetod	UL 224
Längdkrympning efter krymp	-10% max
Lim	Smältlim
Skyddsklass	A (VDE 0530)
Temp. Område	-55°C till +125°C
Typ av förpackn.	st
UL-file nummer	E143529
Vägg tjockl (WT)	1,00 mm
Värmeåldring draghållfasthet	12 MPa
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/158°C [UL 224]
Värmechocktest	4h/250°C

RoHS

