

Ficha técnica

Código do artigo:
308-11203

HIS-A-12/4



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa
Família de Produto	HIS-A - com adesivo
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Transparente (CL)
Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento com Envelhecimento térmico	200 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	600 [ASTM D2671]
Classe de Isolamento	A (VDE 0530)
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [UL 224]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras, Sem fluido, Sem pingos
Conteúdo embalagem	5 m
Especificações	CSA, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Força de Tensão [Método de teste]	14 MPa [ASTM D2671]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	12 MPa
Parede (WT)	1,65 mm
Quantidade por	caixa
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	24 kV/mm [IEC 60243]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+100 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/158°C [UL 224]
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.

Ø d máx. Contraído	4,0 mm
Ø Mín. Fornecido	12,0 mm

