

Tekniskt datablad

Artikelnummer
308-30152

HIS-3-1.5/0.5



Produktgrupp	Krympslang 3:1 på rulle i dispenserpack
Produktfamilj	HIS-3
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Röd (RD)
Brännbarhet	UL224 VW1
Diameter inre krympt Ø (d) max.	0,5 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	1,6 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	14 MPa [ASTM D2671]
Elasticitet [Testmetod]	800 [ASTM D2671]
Förlängning vid värmeåldring	400 %
Förp innehåll	10 m
Genomslagshållfasthet [Testmetod]	32 kV/mm [IEC 60243]
Godkännanden	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Krympförhållande	3:1
Krymptemp. min - °C	+100 °C
Lågtemperatur testmetod	UL 224
Längdkrympning efter krymp	+/-5%
Skyddsklass	B (VDE 0530)
Temp. Område	-55°C till +135°C
Typ av förpackn.	st
UL-file nummer	E143529
Vägg tjockl (WT)	0,45 mm
Värmeåldring draghållfasthet	13 MPa
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/175°C [UL 224]
Värmechocktest	4h/250°C

RoHS

