

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
308-30160

HIS-3-BAG-1.5/0.5



Categoría de productos	Tubo Termoretráctil 3:1 en Bolsas
Familia de productos	HIS-3 BAG
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Rojo (RD)
Absorción de Agua	0,15 %
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/-5%
Cantidad por	Bolsa
Certificación	ANSI/UL 224
Clase de Aislamiento	B (VDE 0530)
Comportamiento a baja temperatura [Método de ensayo]	no se agrieta [UL 224]
Comportamiento al Choque Térmico	no fluye, no gotea, no se agrieta
Contenido	10 Pzas
Contr. Ø (d) max.	0,5 mm
Contracción	3:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	800 [ASTM D2671]
Elongación por envejecimiento térmico (%)	400 %
Flamabilidad	UL224 VW1
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	14 MPa [ASTM D2671]
Pared (WT)	0,45 mm
Prueba de envejecimiento por calor [Método de ensayo]	168h/175°C [UL 224]
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor	13 MPa
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	32 kV/mm [IEC 60243]
Temp. Mín. Contracción - °C	+100 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +135 °C
Test Choque Térmico	4h/250°C

UL-File Número	E143529
----------------	---------

Ø Sumin. (D)	1,6 mm
--------------	--------

