

Technische datasheet

Artikel Nummer
308-30165

HIS-3-BAG-1.5/0.5



Productgroep	Krimpkous 3:1 in blisterverpakking
Productfamilie	HIS-3 BAG
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	groen-geel (GNYE)
Brandbaarheid	UL224 VW1
Breekspanning (min.) [Testmethode]	800 % [ASTM D2671]
Certificering	ANSI/UL 224
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	32 kV/mm [IEC 60243]
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +135 °C
Hitteschoktest	4h/250°C
Hitteveroudering rek (%)	400 %
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/175°C [UL 224]
Hoeveelheid per	zak
Inhoud	10 st.
Isolatieklasse	B (VDE 0530)
Krimpverhouding	3:1
Lage temperatuur testmethode	UL 224
Lengtekrimp	+/-5 %
Maat bij uitlevering Ø D	1,6 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+100 °C
Na vrije krimp Ø d	0,5 mm
Treksterkte [Testmethode]	14 MPa [ASTM D2671]
Treksterkte bij hitteveroudering	13 MPa
UL-File nummer	E143529
Wanddikte (WT)	0,45 mm
Waterabsorptie	0,15 %

RoHS

c us