


Teknisk datablad

Artikkelnummer:
308-30306

HIS-3-3/1



Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Produkt familie	HIS-3
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Farge	Blå (BU)
Atferd ved lav temperatur [Testmetode]	ingen sprekker [UL 224]
Atferd ved varmesjokk	inge væsker, ingen drypp, ingen sprekker
Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
Dielektrisk styrke [Testmetode]	32 kV/mm [IEC 60243]
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet [Testmetode]	800 [ASTM D2671]
Etter krymping Ø (d) maks.	1,0 mm
Før krymping Ø D min.	3,2 mm
Krympeforhold	3:1
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Spesifikasjoner / Normer	UL ANSI/UL 224, CSA C22.2 no. 198.1-06
Strekkefasthet [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Strekkestyrke ved varmealdring	13 MPa
Varmealdringsforlengelse (%)	400 %
Varmealdringstest [Testmetode]	168h/175°C [UL 224]
Varmesjokktest	4h/250°C
Veggykkelse (WT)	0,55 mm

