

Tekninen datalehti

Nimikenumero
308-30314

HIS-3-BAG-3/1



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut myymäläpakkauksessa, kutistussuhde 3:1
Tuoteperhe	HIS-3 myymäläpakkauksessa - ohutseinämäinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Ruskea (BN)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	UL 224
Elastisuus [Testimenetelmä]	800 [ASTM D2671]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	400 %
Eristysluokka	B (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	3,2 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/175°C [UL 224]
Lämpövanhennus vetolujuus	13 MPa
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	32 kV/mm [IEC 60243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	1,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+100 °C
Pakkaus	10 kpl
Pakkaustyyppi	Pussi
Pituusmuutos kutistettuna	+/-5 %
Seinämäpaksuus (WT)	0,55 mm
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224
UL filenr.	E143529
Veden imeytyminen	0,15 %
Vetolujuus [Testimenetelmä]	14 MPa [ASTM D2671]

RoHS

cULUS