

Ficha técnica

Código do artigo:
308-30903

HIS-3-9/3



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa
Família de Produto	HIS-3
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Transparente (CL)
Alongamento com Envelhecimento térmico	400 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	800 [ASTM D2671]
Classe de Isolamento	B (VDE 0530)
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [UL 224]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fluido, Sem pingos, Sem fissuras
Conteúdo embalagem	5 m
Especificações	C22.2 no. 198.1-06
Força de Tensão [Método de teste]	14 MPa [ASTM D2671]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	13 MPa
Parede (WT)	0,75 mm
Quantidade por	peças
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	32 kV/mm [IEC 60243]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+100 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/175°C [UL 224]
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Ø d máx. Contraído	3,0 mm
Ø Mín. Fornecido	9,5 mm

