


Materiale datablad

Varenummer
308-30907

HIS-3-9/3



Produktgruppe	Krympeslange 3:1 på rulle
Produktserie	HIS-3
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Grøn-gul (GNYE)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	32 kV/mm [IEC 60243]
Diameter efter krymp (D)	3,0 mm
Diameter før krymp (D)	9,5 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	800 [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	400 %
Isoleringsklasse	B (VDE 0530)
Krympforhold	3:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+100 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	5 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke flydende, Ikke dryppende, Ikke revnende
Specifikation	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	13 MPa
UL fil nummer	E143529
Varmeknok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [UL 224]
Vægtykkelse (WT)	0,75 mm

