

Ficha técnica

Código do artigo:
308-31211

HIS-3-BAG-12/4



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 3: 1 em saco
Família de Produto	HIS-3 BAG
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Vermelho (RD)
Absorção de água	0,15 %
Alongamento com Envelhecimento térmico	400 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	800 [ASTM D2671]
Classe de Isolamento	B (VDE 0530)
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [UL 224]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fluido, Sem pingos, Sem fissuras
Conteúdo embalagem	10 Peças
Especificações	ANSI/UL 224
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão [Método de teste]	14 MPa [ASTM D2671]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	13 MPa
Parede (WT)	0,80 mm
Quantidade por	saco
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	32 kV/mm [IEC 60243]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+100 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/175°C [UL 224]
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%

Ø d máx. Contraído	4,0 mm
Ø Mín. Fornecido	12,7 mm

