


Materiale datablad

Varenummer
308-31213

HIS-3-BAG-12/4



Produktgruppe	Krympeslange 3:1 i pose
Produktserie	HIS-3 BAG
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Grå (GY)
Antal pr.	pose
Dialektisk styrke [Testmetode]	32 kV/mm [IEC 60243]
Diameter efter krymp (D)	4,0 mm
Diameter før krymp (D)	12,7 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	800 [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	400 %
Isoleringsklasse	B (VDE 0530)
Krympeforhold	3:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+100 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	10 Stk.
Reaktion ved varmeknok	Ikke flydende, Ikke dryppende, Ikke revnende
Specifikation	ANSI/UL 224
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	13 MPa
UL fil nummer	E143529
Vandoptagelse	0,15 %
Varmeknok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [UL 224]
Vægttykkelse (WT)	0,80 mm

RoHS

CALUS