

Tekniskt datablad

Artikelnummer
309-13819

TF21-38.0/19.0



Produktgrupp	Krympslang 2:1 flexibel och i färg
Produktfamilj	TF21
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Vit (WH)
Brännbarhet	UL224 VW1
Diameter inre krympt Ø (d) max.	19,1 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	38,1 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	14 MPa [ASTM D638]
Elasticitet [Testmetod]	400% [ASTM D638]
Förlängning vid värmeåldring	420 %
Förp innehåll	60 m
Genomslagshållfasthet	30 kV/mm
Godkännanden	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Krympförhållande	2:1
Krymptemp. min - °C	+90 °C
Lågtemperatur testmetod	SAE-AS23053
Längdkrympning efter krymp	+/-5%
Temp. Område	-55°C till +135°C
Typ av förpackn.	rulle
UL-file nummer	E143529
Vägg tjockl (WT)	1,02 mm
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Värmechocktest	4h/250°C

RoHS ✓

JAR/FAR 