

Technische datasheet

Artikel Nummer
309-15084

TF21-50.8/25.4



Productgroep	Krimpkous 2:1 flexibel , diverse kleuren
Productfamilie	TF21
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	geel (YE)
Brandbaarheid	UL224 VW1
Breekspanning [Testmethode]	400% [ASTM D638]
Certificering	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Diëlektrische sterkte	30 kV/mm
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +135 °C
Hitteschoktest	4h/250°C
Hitteveroudering rek (%)	420 %
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Hoeveelheid per	rol
Inhoud	60 m
Krimpverhouding	2:1
Lage temperatuur testmethode	SAE-AS23053
Lengtekrimp	+/- 5 %
Maat bij uitlevering Ø D	50,8 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+90 °C
Na vrije krimp Ø d	25,4 mm
Treksterkte [Testmethode]	14 MPa [ASTM D638]
UL-File nummer	E143529
Wanddikte (WT)	1,14 mm

RoHS

JAR/FAR