

Materiale datablad

Varenummer
309-20162

TF21-1.6/0.8



Produktgruppe	Krympeslange 2:1 fleksibel og i farver
Produktserie	TF21
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Rød (RD)
Antal pr.	rulle
Dialektisk styrke	30 kV/mm
Diameter efter krymp (D)	0,8 mm
Diameter før krymp (D)	1,6 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	400% [ASTM D638]
Forlængelse ved varmeældning	420 %
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+90 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [SAE-AS23053]
Pakkeindhold	100 m
Reaktion ved varmekok	Ikke brydende, Ikke flydende, Ikke dryppende
Specifikation	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D638]
UL fil nummer	E143529
Varmekok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Vægttykkelse (WT)	0,43 mm

RoHS✓

JAR/FAR 