

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
309-20642

TF21-6.4/3.2



Categoría de productos	Tubo Termorretráctil 2:1, Flexible y en Colores
Familia de productos	TF21
Material	Poliiolefina, cross linked (PO-X)
Color	Rojo (RD)
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+/-5%
Cantidad por	Rollo
Certificación	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Comportamiento a baja temperatura [Método de ensayo]	no se agrieta [SAE-AS23053]
Comportamiento al Choque Térmico	no refractivo, no fluye, no gotea
Contenido	75 m
Contr. Ø (d) max.	3,2 mm
Contracción	2:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	400% [ASTM D638]
Elongación por envejecimiento térmico (%)	420 %
Flamabilidad	UL224 VW1
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	14 MPa [ASTM D638]
Pared (WT)	0,64 mm
Prueba de envejecimiento por calor [Método de ensayo]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Rigidez Dieléctrica	30 kV/mm
Temp. Mín. Contracción - °C	+90 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +135 °C
Test Choque Térmico	4h/250°C
UL-File Número	E143529
Ø Sumin. (D)	6,4 mm

RoHS

JAR/FAR