Ficha técnica

Código do artigo:
309-40323 TF24-3.2/1.6

Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e transparente
Família de Produto	TF24
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Transparente (CL)

Absorção de água	0,2 %
Alongamento com Envelhecimento térmico	250 %
Alongamento da Ruptura	450%
Comportamento a baixa temperatura	Sem fissuras
Comportamento sob Choque Térmico	Sem pingos, Sem fluido, Sem fissuras
Conteúdo embalagem	100 m
Especificações	VG 95343-5:2016-10
Força de Tensão	20 MPa
Parede (WT)	0,51 mm
Quantidade por	rolo
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+110 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico	168h/175°C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5% máx.
Ø d máx. Contraído	1,6 mm
Ø Mín. Fornecido	3,2 mm

HF RoHS

VG

created on 9. May 2025, 2:10 pm

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.