

Materiale datablad

Varenummer
311-90249

TK29-2.4/1.2



Produktgruppe	Krympeslange 2:1 PVDF
Produktserie	TK29
Materiale	Polyvinylidene fluorid (PVDF)
Farve	Transparent (CL)
Antal pr.	rulle
Dialektisk styrke [Testmetode]	30 kV/mm [SAE-AS23053]
Diameter efter krymp (D)	1,2 mm
Diameter før krymp (D)	2,4 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +175 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	≥350% [ASTM D412]
Forlængelse ved varmeældning	200 %
Isoleringsklasse	F (VDE 0530)
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+5 %/-10 %
Min. krympetemperatur	+150 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [SAE-AS23053]
Pakkeindhold	150 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke dryppende, Ikke flydende
Specifikationer	UL UL 224
Trækstyrke MPa [Testmetode]	30 MPa [ASTM D412]
UL fil nummer	E198024
Varmeknok test	4h/275°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/250°C [ASTM D638]
Vægttykkelse (WT)	0,27 mm

