

Ficha técnica

Código do artigo:  
315-43810

SR27-38.1/19.1



|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo de produto                        | Adequado em áreas sensíveis ao fumo                                          |
| Família de Produto                      | Coeficiente de retração 2:1, uma 3:1 versão disponível mediante solicitação. |
| Material                                | Poliolefina reticulada (PO-X)                                                |
| Cor                                     | Preto (BK)                                                                   |
|                                         |                                                                              |
| Especificações                          | DEF STAN 59-97/3                                                             |
| Parede (WT)                             | 1,50 mm                                                                      |
| Rigidez Dielétrica [Método de teste]    | 19,7 kV/mm [IEC 684 P2]                                                      |
| Taxa de Encolhimento                    | 2:1                                                                          |
| Temperatura de Trabalho                 | -40 °C a +105 °C                                                             |
| Temperatura Mín. de Retração - °C       | +115 °C                                                                      |
| Variação Longitudinal após encolhimento | +5%/-10% máx.                                                                |
| Ø d máx. Contraído                      | 19,1 mm                                                                      |
| Ø Mín. Fornecido                        | 38,1 mm                                                                      |

HF✓

LFH✓

RoHS✓

DEF STAN