


## Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:  
315-52540

TR27-25.4/12.7



<b>Categoría de productos</b>	Tubo Termoretráctil 2:1 - Con Retardante de Llama
<b>Familia de productos</b>	TR27
<b>Material</b>	Polioléfina, cross linked (PO-X)
<b>Color</b>	Negro (BK)
<b>Absorción de Agua</b>	1,0 %
<b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)</b>	+5%/-10% max.
<b>Cantidad por</b>	m
<b>Certificación</b>	EN 45545-2
<b>Comportamiento al Choque Térmico</b>	no se agrieta, no gotea, no fluye
<b>Contenido</b>	60 m
<b>Contr. Ø (d) max.</b>	12,7 mm
<b>Contracción</b>	2:1
<b>Elongación a la Rotura</b>	200%
<b>Fuerza de Tensión</b>	7 MPa
<b>Pared (WT)</b>	0,51 mm
<b>Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]</b>	15 kV/mm [IEC 684 P2]
<b>Temp. Mín. Contracción - °C</b>	+115 °C
<b>Temp. Trabajo - °C</b>	-40 °C a +105 °C
<b>Test Choque Térmico</b>	4h/150°C
<b>Ø Sumin. (D)</b>	25,4 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

**EN 45545-2**