

Ficha técnica

Código do artigo:
317-00074

TX46-24.0/6.0

Grupo de produto	Tubo termorretrátil 4:1 - 1,2 m de comprimento
Família de Produto	TX46 - adesivo de alta temperatura, auto-extinguível
Material	Polioléfina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento com Envelhecimento térmico	300 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	1230.3% [ASTM D2671]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras, Sem pingos
Conteúdo embalagem	1,22 m
Força de Tensão [Método de teste]	16,8 MPa [ASTM D2671]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	12 MPa
Parede (WT)	1,4 mm
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	22 kV/mm [ASTM D2671]
Taxa de Encolhimento	4:1
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +150 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+135 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/175°C [ASTM D2671]
Ø d máx. Contraído	6,0 mm
Ø Mín. Fornecido	24,0 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.

