


Ficha técnica

Código do artigo:
317-43200

TA40 32/8



Grupo de produto	Tubo termorretrátil, com adesivo - tiras de 1,2 m
Família de Produto	Tubo de parede fina TA40, grau de contração 4:1
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	350% [ASTM D638]
Comportamento a baixa temperatura	Sem fissuras
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras, Sem pingos, Sem fluido
Flamabilid.	ASTM D2671 B
Força de Tensão [Método de teste]	16 MPa [ASTM D638]
Parede (WT)	2,50 mm
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	20 kV/mm [ASTM D876]
Taxa de Encolhimento	4:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +110 °C, (parede exterior apenas)
Temperatura Mín. de Retração - °C	+120 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Ø d máx. Contraído	8,0 mm
Ø Mín. Fornecido	32,0 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	-7% máx.

