


Materiale datablad

Varenummer
318-30300

TA32-3/1



Produktgruppe	Krympeslange med lim i meter - 1,2 m længde
Produktsérie	TA32 - tyndvægget, krymperatio 3:1
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	25 kV/mm [ASTM D876]
Diameter efter krymp (D)	1,0 mm
Diameter før krymp (D)	3,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	350% [ASTM D638]
Krympeforhold	3:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	-15 % maks.
Min. krympetemperatur	+110 °C
Pakkeindhold	500 Stk.
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke dryppende, Ikke flydende
Specifikation	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
Trækstyrke MPa [Testmetode]	15 MPa [ASTM D638]
UL fil nummer	E198023
Varmeknok test	4h/250°C
Vægtykkelse (WT)	0,95 mm

RoHS✓

