

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
318-31900

TA32-19/6



|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                        | Krimpkous met lijm - lengten van 1,2 meter |
| <b>Productfamilie</b>                      | TA32 - dunwandig, 3:1 krimpverhouding      |
| <b>Materiaal</b>                           | Polyolefine vernet (PO-X)                  |
| <b>Kleur</b>                               | zwart (BK)                                 |
| <b>Brandbaarheid</b>                       | UL224 VW1                                  |
| <b>Breekspanning (min.) [Testmethode]</b>  | 350 % [ASTM D638]                          |
| <b>Certificering</b>                       | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99            |
| <b>Diëlektrische sterkte [Testmethode]</b> | 25 kV/mm [ASTM D876]                       |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>            | -55 °C tot +125 °C                         |
| <b>Hitteschoktest</b>                      | 4h/250°C                                   |
| <b>Hoeveelheid per</b>                     | st.                                        |
| <b>Inhoud</b>                              | 75 st.                                     |
| <b>Krimpverhouding</b>                     | 3:1                                        |
| <b>Lengtekrimp</b>                         | -15 % max.                                 |
| <b>Lijm</b>                                | Hotmelt lijm                               |
| <b>Maat bij uitlevering Ø D</b>            | 19,0 mm                                    |
| <b>Minimale krimptemperatuur - °C</b>      | +110 °C                                    |
| <b>Na vrije krimp Ø d</b>                  | 6,0 mm                                     |
| <b>Treksterkte [Testmethode]</b>           | 15 MPa [ASTM D638]                         |
| <b>UL-File nummer</b>                      | E198023                                    |
| <b>Wanddikte (WT)</b>                      | 1,80 mm                                    |

RoHS

