

Ficha técnica

Código do artigo:
318-34000

TA32-40/13



Grupo de produto	Tubo termorretrátil com adesivo - tiras de 1,2 m
Família de Produto	TA32 - parede fina, grau de contração 3:1
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	350% [ASTM D638]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras, Sem pingos, Sem fluido
Conteúdo embalagem	10 Peças
Especificações	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão [Método de teste]	15 MPa [ASTM D638]
Parede (WT)	2,50 mm
Quantidade por	peças
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	25 kV/mm [ASTM D876]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+110 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
UL-Número do Arquivo	E198023
Variação Longitudinal após encolhimento	-15% máx.
Ø d máx. Contraído	13,0 mm
Ø Mín. Fornecido	40,0 mm

RoHS

