

## Ficha técnica

Código do artigo:  
318-41200

TA42-12/3



|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                         | Tubo termorretrátil com adesivo - tiras de 1,2 m |
| <b>Família de Produto</b>                       | TA42 - parede fina, grau de contração 4:1        |
| <b>Material</b>                                 | Poliolefina reticulada (PO-X)                    |
| <b>Cor</b>                                      | Preto (BK)                                       |
| <b>Adesivo</b>                                  | Adesivo termofusível                             |
| <b>Alongamento da Ruptura [Método de teste]</b> | 350% [ASTM D638]                                 |
| <b>Comportamento sob Choque Térmico</b>         | Sem fissuras, Sem pingos, Sem fluido             |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                       | 125 Peças                                        |
| <b>Especificações</b>                           | ANSI/UL 224                                      |
| <b>Flamabilid.</b>                              | UL224 VW-1                                       |
| <b>Força de Tensão [Método de teste]</b>        | 15 MPa [ASTM D638]                               |
| <b>Parede (WT)</b>                              | 1,40 mm                                          |
| <b>Quantidade por</b>                           | peças                                            |
| <b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>     | 20 kV/mm [ASTM D876]                             |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                     | 4:1                                              |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                  | -55 °C a +125 °C                                 |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>        | +110 °C                                          |
| <b>Teste de Choque Térmico</b>                  | 4h/250°C                                         |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>                     | E198023                                          |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                       | 3,0 mm                                           |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                         | 12,0 mm                                          |

RoHS

