

## Materiale datablad

Varenummer  
319-00307

TREDUX-3/1



|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                     | Krympeslange op til 3:1 - 1 meter længde     |
| Produktsérie                      | TREDUX tyndvægget                            |
| Materiale                         | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| Farve                             | Grøn-gul (GNYE)                              |
| Antal pr.                         | styk                                         |
| Dialektisk styrke [Testmetode]    | 20 kV/mm [IEC 60243]                         |
| Diameter efter krymp (D)          | 1,0 mm                                       |
| Diameter før krymp (D)            | 3,0 mm                                       |
| Driftstemperatur                  | -55 °C til +135 °C                           |
| Flammehæmmende egenskab           | Iht. UL224 VW1                               |
| Forlængelse ved brud [Testmetode] | 6 [ASTM D2671]                               |
| Forlængelse ved varmeældning      | 400 %                                        |
| Isoleringsklasse                  | B (VDE 0530)                                 |
| Krympeforhold                     | 3:1                                          |
| Længdeændring efter krymp         | +/- 5 %                                      |
| Min. krympetemperatur             | +70 °C                                       |
| Pakkeindhold                      | 20 Stk.                                      |
| Reaktion ved varmekok             | Ikke flydende, Ikke dryppende, Ikke revnende |
| Specifikation                     | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06              |
| Testmetode ved lav temperatur     | UL 224                                       |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]       | 14 MPa [ASTM D2671]                          |
| Trækstyrke ved varmeældning       | 11 MPa                                       |
| UL fil nummer                     | E143529                                      |
| Vandoptagelse                     | 0,2 %                                        |
| Varmekok test                     | 4h/250°C                                     |
| Varmeældnings test                | 168h/175°C                                   |
| Vægtykkelse (WT)                  | 0,55 mm                                      |

RoHS

