

Materiale datablad

Varenummer
319-03807

TREDUX-38.1/19.1



Produktgruppe	Krympeslange i 2:1 samt 3:1 i 1m længde
Produktsérie	TREDUX tyndvægget
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Grøn-gul (GNYE)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [IEC 60243]
Diameter efter krymp (D)	19,1 mm
Diameter før krymp (D)	38,1 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	6 [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	400 %
Isoleringsklasse	B (VDE 0530)
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+70 °C
Pakkeindhold	6 Stk.
Reaktion ved varmekok	Ikke flydende, Ikke dryppende, Ikke revnende
Specifikation	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Testmetode ved lav temperatur	UL 224
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	11 MPa
UL fil nummer	E143529
Vandoptagelse	0,2 %
Varmekok test	4h/250°C
Varmeældnings test	168h/175°C
Vægtykkelse (WT)	1,02 mm

RoHS

