

Materiale datablad

Varenummer
321-00102

HA40-22/6



Produktgruppe	Krympeslange 4:1 flammehæmmende
Produktserie	HA40 tykvægget med lim
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	15 kV/mm [IEC 60243-1]
Diameter efter krymp (D)	6,0 mm
Diameter før krymp (D)	22,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Forlængelse ved brud [Testmetode]	300 [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	300 %
Krympeforhold	Op til 4:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+120 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [ASTM D2671]
Pakkeindhold	5 m
Reaktion ved varmekok	Ikke revnende
Specifikation	DIN EN ISO 8580, DNV
Trækstyrke MPa [Testmetode]	12 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	12 MPa
Varmekok test	4h/225°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/150°C [ASTM D2671]
Vægttykkelse (WT)	2,70 mm

RoHS

