

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
321-00106

HA40-75/22



Categoría de productos	Tubo Termorretráctil 4:1 - Llama Retardada
Familia de productos	HA40 - Pared gruesa con adhesivo
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Negro (BK)
Adhesivo	Adhesivo Termoplástico
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10% max.
Cantidad por	pzs.
Certificación	DIN EN ISO 8580, DNV
Comportamiento a baja temperatura [Método de ensayo]	no se agrieta [ASTM D2671]
Comportamiento al Choque Térmico	no se agrieta
Contenido	2 m
Contr. Ø (d) max.	22,0 mm
Contracción	hasta 4:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	300 [ASTM D2671]
Elongación por envejecimiento térmico (%)	300 %
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	12 MPa [ASTM D2671]
Pared (WT)	4,1 mm
Prueba de envejecimiento por calor [Método de ensayo]	168h/150°C [ASTM D2671]
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor	12 MPa
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	15 kV/mm [IEC 60243-1]
Temp. Mín. Contracción - °C	+120 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +110 °C
Test Choque Térmico	4h/225°C
Ø Sumin. (D)	75,0 mm

RoHS

