

## Materiale datablad

Varenummer  
321-10180

HU47-19/6



|                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                                   | Krympeslange op til 3,5:1 1 meter            |
| <b>Produktserie</b>                                                    | HU47 tykvægget uden lim                      |
| <b>Materiale</b>                                                       | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| <b>Farve</b>                                                           | Sort (BK)                                    |
| <b>Antal pr.</b>                                                       | styk                                         |
| <b>Dialektisk styrke [Testmetode]</b>                                  | 15 kV/mm [IEC 60243]                         |
| <b>Driftstemperatur</b>                                                | -55 °C til +110 °C (udvendig)                |
| <b>Forlængelse ved brud [Testmetode]</b>                               | 3.5 [ASTM D2671]                             |
| <b>Forlængelse ved varmeældning</b>                                    | 300 %                                        |
| <b>Krympeforhold</b>                                                   | Op til 4:1                                   |
| <b>Længdeændring efter krymp</b>                                       | -10 % maks.                                  |
| <b>Min. krympetemperatur</b>                                           | +120 °C                                      |
| <b>Opførsel ved lav temperatur<br/>[Testmetode ved lav temperatur]</b> | Ikke revnende [ASTM D2671]                   |
| <b>Pakkeindhold</b>                                                    | 40 Stk.                                      |
| <b>Reaktion ved varmekok</b>                                           | Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende |
| <b>Trækstyrke MPa [Testmetode]</b>                                     | 12 MPa [ASTM D2671]                          |
| <b>Trækstyrke ved varmeældning</b>                                     | 12 MPa                                       |
| <b>Varmekok test</b>                                                   | 4h/225°C                                     |
| <b>Varmeældnings test [Testmetode]</b>                                 | 168h/150°C [ASTM D2671]                      |

HF ✓

RoHS ✓