

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
321-10510

HU47-51/16



|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                        | Krimpkous tot 3,5:1 - lengten van 1 meter |
| <b>Productfamilie</b>                      | HU47 - dikwandig zonder lijmlaag          |
| <b>Materiaal</b>                           | Polyolefine vernet (PO-X)                 |
| <b>Kleur</b>                               | zwart (BK)                                |
| <b>Breekspanning [Testmethode]</b>         | 3.5 [ASTM D2671]                          |
| <b>Diëlektrische sterkte [Testmethode]</b> | 15 kV/mm [IEC 60243]                      |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>            | -55 °C tot +110 °C (alleen buitenmantel)  |
| <b>Hitteschoktest</b>                      | 4h/225°C                                  |
| <b>Hitteveroudering rek (%)</b>            | 300 %                                     |
| <b>Hitteverouderingstest [Testmethode]</b> | 168h/150°C [ASTM D2671]                   |
| <b>Hoeveelheid per</b>                     | st.                                       |
| <b>Inhoud</b>                              | 8 st.                                     |
| <b>Krimpverhouding</b>                     | tot 4:1                                   |
| <b>Lage temperatuur testmethode</b>        | ASTM D2671                                |
| <b>Lengtekrimp</b>                         | -10 % max.                                |
| <b>Maat bij uitlevering Ø D</b>            | 51,0 mm                                   |
| <b>Minimale krimptemperatuur - °C</b>      | +120 °C                                   |
| <b>Na vrije krimp Ø d</b>                  | 16,0 mm                                   |
| <b>Treksterkte [Testmethode]</b>           | 12 MPa [ASTM D2671]                       |
| <b>Treksterkte bij hitteveroudering</b>    | 12 MPa                                    |
| <b>Wanddikte (WT)</b>                      | 4,0 mm                                    |

