

Ficha técnica

Código do artigo:
321-10510

HU47-51/16



Grupo de produto	Tubo termorretrátil até 3:1 - tiras de 1 m
Família de Produto	HU47 - parede grossa sem adesivo
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Alongamento com Envelhecimento térmico	300 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	3.5 [ASTM D2671]
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [ASTM D2671]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras, Sem fluido, Sem pingos
Conteúdo embalagem	8 Peças
Força de Tensão [Método de teste]	12 MPa [ASTM D2671]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	12 MPa
Parede (WT)	4,0 mm
Quantidade por	peças
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	15 kV/mm [IEC 60243]
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +110 °C, (parede exterior apenas)
Temperatura Mín. de Retração - °C	+120 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/150°C [ASTM D2671]
Ø d máx. Contraído	16,0 mm
Ø Mín. Fornecido	51,0 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.

HF ✓

RoHS ✓