

Materiale datablad

Varenummer
321-11300

HU47-130/36



Produktgruppe	Krympeslange op til 3,5:1 1 meter
Produktserie	HU47 tykvægget uden lim
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	15 kV/mm [IEC 60243]
Diameter efter krymp (D)	36,0 mm
Diameter før krymp (D)	130,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C (udvendig)
Forlængelse ved brud [Testmetode]	3.5 [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	300 %
Krympeforhold	Op til 4:1
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+120 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [ASTM D2671]
Pakkeindhold	4 Stk.
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende
Trækstyrke MPa [Testmetode]	12 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	12 MPa
Varmeknok test	4h/225°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/150°C [ASTM D2671]
Vægtykkelse (WT)	4,2 mm

