


Tekninen datalehti

Nimikenumero
321-20282

HA47-33/8



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1
Tuoteperhe	HA47 - vahvaseinämainen, liimallinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Musta (BK)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	ASTM D2671
Elastisuus [Testimenetelmä]	350 [ASTM D2671]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	300 %
Eristysluokka	A (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	33,0 mm
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +110 °C
Liima	Sulatiiliima
Lämpöshokkitesti	4h/225°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/150°C [ASTM D2671]
Lämpövanhennus vetolujuus	12 MPa
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	15 kV/mm [IEC 60243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	8,0 mm
Min. kutistuslämpötila - °C	+120 °C
Pakkaus	50 m
Pakkaustyyppi	Määrämitat
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Seinämäpaksuus (WT)	3,2 mm
Vetolujuus [Testimenetelmä]	12 MPa [ASTM D2671]

HF✓

RoHS✓