

Tekniskt datablad

Artikelnummer
321-21850

HA47-180/50



Produktgrupp	Krympslang upp till 3,5:1 - 1 m längder
Produktfamilj	HA47 - Tjockväggig med lim
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Svart (BK)
Diameter inre krympt Ø (d) max.	50,0 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	180,0 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	12 MPa [ASTM D2671]
Elasticitet [Testmetod]	350 [ASTM D2671]
Förlängning vid värmeåldring	300 %
Förp innehåll	3 st
Genomslagshållfasthet [Testmetod]	15 kV/mm [IEC 60243]
Krympförhållande	upp till 4:1
Krymptemp. min - °C	+120 °C
Lågtemperatur testmetod	ASTM D2671
Längdkrympning efter krymp	-10% max
Lim	Smältlim
Skyddsklass	A (VDE 0530)
Temp. Område	-55°C till +110°C
Typ av förpackn.	st
Vägg tjockl (WT)	4,2 mm
Värmeåldring draghållfasthet	12 MPa
Värmechocktest	4h/225°C
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/150°C [ASTM D2671]

HF ✓

RoHS ✓